



A5000 og A7000

Du får din elevator, som du vil have den

Rummelig samt lydsvag platformslift, der sikrer kørestolsbrugere adgang overalt. Her går æstetik og budget op i en højere enhed.

Den indbyggede motor i platformen fjerner behovet for både elevatorgrube og maskinrum på loftet.

Selve skakten opføres af færdige moduler, som samles på stedet uden svejsning og uden bekostelige indgreb i hverken bygninger eller arkitektur.





SPECIFIKATIONER

Med skakt: Fra 1.200 til 1.500 (b x d, mm) til 1.380 x 1.860 (b x d, mm)

Platformsstørrelse: Fra 800-1.100 (b x d, mm) til 1.250-1.700 (b x d, mm)

Døråbning: 2.000 x 900 (h x b, mm) 1.100 x 900 (h x b, mm)

Grube: Fra 50 til 70 mm

Kapacitet: 400-500 kg

Hastighed: 0,15 m/sek.

Løftehøjde: Op til 13 meter

Antal stop: Maks. 6

Strømforsyning: 400 V, 3-faset, 0 + jord, 50/60 Hz, 16 A (230 V, 1-fase, 0 + jord, frekvensomformer)

Motoreffekt: 2,2-X.X kW

FEATURES

- Batteridrevet nødfir
- Automatisk lys
- Skjult døråbner
- Talt signal
- Klokkesignal
- Fjernbetjening
- Soft start/stop
- Vægtelefon
- GSM alarm
- Smartcard
- Skolelås
- Loft med lys
- Indfarvede paneler
- Glas på 4 sider

TILVALG

- Dørhøjde: 1.800-2.300 mm
- Dør: Brandklasse EN81-58

Mere information og målfaste tegninger kan downloades fra www.botvedlifte.dk

