



SPECIFIKATIONER

Type: Kørestolelevator til ude og indendørs brug

Løftehøjde: 0,5 - 3,0 m

Grundmål: 1.300 x 2.000 (b x d, mm inkl. rampe)

Platformsstørrelse: 1.100 x 1.050 x 1.500 mm
(h x b x l, mm)

Maks. belastning: 300 kg

Motor: 2,5 kW

Hastighed: 3,6 m/min.

Strømforsyning: 3 x 400, V 50 Hz, 10 A
3 x 230 V, 10 A

1 x 230 V m. frekvensomformer, 10 A

Materialer: Galvaniseret stål og aluminium

FEATURES

- Uden skakt eller motorrum
- Til brug ude og inde
- Betjenes fra tre paneler
- Døre har mekaniske låse og skal være lukkede før liften kan køre
- Med nødstop

Mere information og målfaste tegninger kan downloades fra www.botvedlifte.dk

Strategos

En flyvetur på mindre end 3 meter

Strategos er en kørestolelevator uden skakt eller motorrum til brug ude og inde, hvor højdeforskellen er mellem en halv og tre meter.

Liften fastgøres som standard til mur, men kan mod mindre tillæg stilles i fritstående stativ på fast underlag.

Konstruktionen består af et fast stativ med bevægelig kurv og el-motor, som kører op og ned med kurven og driver en kombination af spindel og kædetræk.