



Sesam køkkenelevator til indbygning

Værsgo og spis på alle etager

Sesam er en serie slidstærke køkkenelevatore til indbygning i nyt og etableret byggeri – også hvor pladsen ellers ikke tillader det.

Elevatoren er lydsvag, har et lavt strømforbrug og er enkel og logisk at bruge.

Skydedørene lukker vertikalt i serveringshøjde, og dørenes placering kan varieres på etagerne.

Skakten opføres af 2 m høje stigesegmenter, som tilpasses i højden, mens platformens mål kan indrettes efter behov.

Motorrytmet kan placeres i top eller bund og har separat aflåselig dør. Hvis pladsen er begrænset, kan motoren evt. flyttes ud på skaktens side.

Løftekapaciteten er 50-300 kg med en hastighed af 25-40 cm/sek.

SPECIFIKATIONER

Kapacitet: 50-300 kg

Dørhøjde: 600-1.200 mm

Hastighed: 0,2-0,45 m/sek.

Platform: 400-1.000 (b, mm)

400-1.000 (d, mm)

intervaller à 25 mm

Skakt: platform + 300 (b, mm)

platform + 150 (d, mm)

Skakthoved: balustrade

+ dørhøjde (min.)

+ 1.320 mm

Strømforsyning: 5 x 1,5 mm², 3 x 10 A

Mere information og målfaste tegninger kan downloades fra www.botvedlifte.dk

